

Sukcesywna dostawa obuwia ochronnego (ZG/DPI/BP/32/2019)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lp.	Nazwa na potrzeby przetargu	Opis, wymagania i normy	Orientacyjna ilość (pary) w okresie 24 miesięcy	Proponycja Oferenta	Oświadczenie o spełnieniu wymogów i norm (spełnia/nie spełnia)	Wyjaśnienie przyczyn niespełnienia wymogów i norm
1.	Trzewniki bezpieczne zimowe	Trzewiki bezpieczne zimowe: Trzewiki sznurowane. Norma EN ISO 20345:2011. Ochrona: Klasa S3 SRC. Cholewka: Wykonana za skóry licowej o grubości min 2 mm, Skóra wodoodporna, brak szwów w strefie zginania, dodatkowe oblanie podnoska chroniące przed uszkodzeniami przedniej części obuwia. Kolor czarny z podnoskiem stalowym i kompozytową wkładką antyprzebićową. Funkcjonalna i oddychająca wyściółka ocieplana sztucznym futrem. Podeszwa olejoodporna, wykonana z w systemie amortyzacji 3D o wytrzymałym profilu podeszwy zewnętrznej. Zakres rozmiarów: 38-50. Oddychająca wyściółka. Wymagany certyfikat Oekotex na materiały wewnętrzne. Wraz z obuwem należy zapewnić dostępność wymiennych wkładek dostosowanych do kształtu stopy użytkownika. Wkładki te muszą być produkowane przez producenta obuwia. Nie dopuszcza się zamienników. Obuwie produkowane na terenie obszaru UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań normy EN ISO 20345:2011 w zakresie parametrów ochronnych obuwia (S3 lub S5 SRC)	100			
2.	Buty bezpieczne zimowe	Buty bezpieczne zimowe: Saperki sznurowane – nie dopuszcza się obuwia wsuwanego. Norma EN ISO 20345:2011. Ochrona: Klasa S3 SRC CI. Cholewka: Wykonana za skóry licowej o grubości min 2 mm, Skóra wodoodporna, brak szwów w strefie zginania, dodatkowe oblanie podnoska chroniące przed uszkodzeniami przedniej części obuwia. Kolor czarny z podnoskiem stalowym i kompozytową wkładką antyprzebićową. Podeszwa olejoodporna, wykonana z w systemie amortyzacji 3D o wytrzymałym profilu podeszwy zewnętrznej. Termoizolacja dolnej części obuwia. Ocieplane sztucznym futrem. Obuwie dostępne w tęgosci W12. Zakres rozmiarów: 38-50. Oddychająca wyściółka. Wymagany certyfikat Oekotex na materiały wewnętrzne. Wraz z obuwem należy zapewnić dostępność wymiennych wkładek dostosowanych do kształtu stopy użytkownika. Wkładki te muszą być produkowane przez producenta obuwia (nie dopuszcza się zamienników). Obuwie produkowane na terenie obszaru UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań normy EN ISO 20345:2011 w zakresie parametrów ochronnych obuwia (S3 lub S5 SRC CI)	1 200			
3.	Trzewniki bezpieczne letnie	Trzewiki bezpieczne letnie: Trzewiki sznurowane. Norma EN ISO 20345:2011. Ochrona: Klasa S3 SRC. Cholewka: Wykonana za skóry licowej o grubości min 2 mm, Skóra wodoodporna, brak szwów w strefie zginania, dodatkowe oblanie podnoska chroniące przed uszkodzeniami przedniej części obuwia. Kolor czarny z podnoskiem stalowym i kompozytową wkładką antyprzebićową. Funkcjonalna i oddychająca wyściółka. Podeszwa olejoodporna, wykonana z w systemie amortyzacji 3D o wytrzymałym profilu podeszwy zewnętrznej. Zakres rozmiarów: 38-50. Oddychająca wyściółka. Wymagany certyfikat Oekotex na materiały wewnętrzne. Wraz z obuwem należy zapewnić dostępność wymiennych wkładek dostosowanych do kształtu stopy użytkownika. Wkładki te muszą być produkowane przez producenta obuwia (nie dopuszcza się zamienników). Obuwie produkowane na terenie obszaru UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań normy EN ISO 20345:2011 w zakresie parametrów ochronnych obuwia (S3 lub S5, SRC)	100			
4.	Buty bezpieczne letnie	Buty bezpieczne letnie: Saperki sznurowane – nie dopuszcza się obuwia wsuwanego Ochrona: Norma EN ISO 20345:2011 Klasa S3 SRC. Cholewka: Wykonana za skóry licowej o grubości min 2 mm, skóra wodoodporna, brak szwów w strefie zginania, dodatkowe oblanie podnoska chroniące przed uszkodzeniami przedniej części obuwia. Kolor czarny z podnoskiem stalowym i kompozytową wkładką antyprzebićową. Podeszwa olejoodporna, wykonana w systemie amortyzacji 3D o wytrzymałym profilu podeszwy zewnętrznej. Obuwie dostępne w tęgosci W12. Zakres rozmiarów: 38-50. Oddychająca wyściółka. Wymagany certyfikat Oeko-tex na materiały wewnętrzne. Wraz z obuwem należy zapewnić dostępność wymiennych wkładek dostosowanych do kształtu stopy użytkownika. Wkładki te muszą być produkowane przez producenta obuwia (nie dopuszcza się zamienników). Obuwie produkowane na terenie obszaru UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań normy EN ISO 20345:2011 w zakresie parametrów ochronnych obuwia (S3 lub S5, SRC, HI)	1 500			
5.	Obuwie całoroczne	Trzewiki pełnosezonne: Ochrona: Norma: EN ISO 20345:2011 Klasa S3 CI HI HRO SRC. Skóra licowa wysokiej jakości, trudnonamakalna. Podnosek niemetaliczny. Wkładka antyprzebićowa niemetaliczna. Podeszwa wykonana z gumy nitrylowej odporna na ścieranie, oleje i chemikalia, odporna na kontakt z gorącym podłożem, izolacja od niskich i wysokich temperatur. Opcjonalnie: But wyposażony w wymienną wkładkę posiadającą Oeco-Tex Standard100, antystatyczna, oddychająca z możliwością prania. Rozmiary: 36 – 50 możliwość zamówienia nr większego niż 50. Obuwie produkowane na terenie obszaru UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań normy EN ISO 20345:2011 w zakresie parametrów ochronnych obuwia (S3 lub S5, SRC, HRO, HI, CI)	30			
6.	Obuwie spawacza	Buty dla spawacza: Ochrona: Normy: PN EN ISO 20349-2011, EN ISO 20345:2011 Klasa S3 CI HI HRO SRC. Cholewka: skóra licowa, zapieczętowanie szybkie i trwałe. Podnosek: niemetaliczny. Wkładka antyprzebićowa – stalowa. Podeszwa: wykonana z gumy nitrylowej. Rozmiary: 38 – 50 możliwość zamówienia nr większego niż 50. Obuwie produkowane na terenie obszaru UE. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań normy PN EN ISO 20349-2011 i EN ISO 20345:2011 w zakresie parametrów ochronnych obuwia (S3 lub S5, SRC, HRO, HI, CI)	10			
7.	Kalosze bezpieczne	Kalosze bezpieczne: z podnoskiem stalowym i wkładką antyprzebićową. Ochrona: Norma EN ISO 20345:2011 Klasa S5 HRO SRC. Wykonane z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności. Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, zasad, produktów ropopochodnych i detergentów. Podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie, samoczyszcząca i antypoślizgowa oraz odporna na temperaturę 150 stopni Celsjusza w krótkotrwałym kontakcie. Kalosze antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48. Kalosze z wyjmowanym wkładem ocieplającym z włókna.	700			