

WYJAŚNIENIA 04

11-ZP-2020 – Obuwie robocze letnie

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zadane pytania, poniżej przesyłamy wyjaśnienia do SIWZ.

NR	ZAGADNIENIA	WYJAŚNIENIA
1.	Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, pkt. 3. Obuwie bezpieczne letnie- but do połowy łydki sznurowane lub wsuwane klasy S3, SRC, HI, WR. „Czy dla części 3 – obuwie do połowy łydki, zamawiający dopuszcza zaoferowanie obuwia występującego w rozmiarach 40-48 zamiast 39-48?”	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obuwia w rozmiarach 40 – 48 pod warunkiem zastąpienia innym modelem obuwia w rozmiarze 39 w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony Zamawiającego.
2.	Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, pkt. 3. Obuwie bezpieczne letnie- but do połowy łydki sznurowane lub wsuwane klasy S3, SRC, HI, WR. „Czy dla części 3- obuwie do połowy łydki, zamawiający dopuszcza buty z norma S3, SRC,HRO,WR. (HI Izolacja spodu od ciepła ,HRO odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem)”	Zamawiający nie przychylił się do wniosku Oferenta i podtrzymuje wymaganie izolacji spodu od ciepła – HI.
3.	Dotyczy: Przedłużenie terminu składania ofert. „(...) (usunięte przez Exalo Drilling) zwracamy się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu składania ofert o 5 dni (...) (usunięte przez Exalo Drilling).”	Zamawiający nie przychylił się do wniosku Oferenta.
4.	Dotyczy: Specyfikacja Techniczna „Zamawiający wskazuje, że zaproponowane obuwie musi być produkowane tylko w Unii Europejskiej. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obuwia produkowanego w krajach europejskich. Producentem jest firma znajdująca się na terenie Unii Europejskiej, natomiast fabryka jest w poza Unią Europejską, ale na terenie Europy.”	Zamawiający dopuszcza obuwie, którego producentem jest firma znajdująca się na terenie Unii Europejskiej, a obuwie zostanie wyprodukowane w Europie.
5.	Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, pkt. 2 i 3. (Obuwie bezpieczne letnie- trzewiki sznurowane klasy S3, SRC, WR i Obuwie bezpieczne letnie- but do połowy łydki sznurowane lub wsuwane klasy S3, SRC, HI, WR.)	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obuwia w rozmiarach 39-47 pod warunkiem zastąpienia innym modelem obuwia w rozmiarze 48 o analogicznych parametrach i jakości, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania takiego rozmiaru ze strony Zamawiającego.

Siedziba
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64 – 920 Piła

T: (+48) 67 215 13 00
F: (+48) 67 215 13 59
www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A.
ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra

T: (+48) 68 329 55 55
F: (+48) 68 325 64 42

KRS: 0000428139; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS.
NIP: 527 268 12 58; Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 981 500 000 złotych.
NR BDO: 000001095



	„Prosimy o dopuszczenie modelu obuwia w rozmiarówce 39-47. W przypadku zapotrzebowania na rozmiar 48 zapewniamy inny model o analogicznych parametrach.”	
6.	Dotyczy: SIWZ, pkt. 6.4. „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od dołączenia tak dużej ilości próbek. Proponujemy dołączenie po 1 parze obuwia każdej pozycji. Zaproponowana ilość jest wystarczająca do oceny zaproponowanych produktów. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwrot wzorów obuwia wykonawcom, którzy nie uzyskali zamówienia. Obecne wymogi narażają Wykonawców na zbyt wysokie i nie uzasadnione koszty.”	Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ dotyczący dostarczenia ilości wzorów obuwia, oraz nie przychylił się do wniosku Oferenta w kwestii zwrotów wzorów obuwia.
7.	Dotyczy: Specyfikacja Techniczna „Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty instrukcji użytkowania obuwia. Instrukcja użytkowania zwyczajowo jest dołączana do każdego opakowania obuwia. Nie jest to dokument osobno dostępny jak Deklaracja czy karta katalogowa. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia instrukcji do oferty. Instrukcja użytkowania będzie w każdym opakowaniu dostarczonego obuwia”	Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ. Instrukcja użytkowania i konserwacji obuwia musi być dołączona do każdej pary obuwia, w tym do obuwia przekazanego jako wzory do oferty.
8.	Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, pkt. 3. Obuwie bezpieczne letnie- but do połowy łydki sznurowane lub wsuwane klasy S3, SRC, HI, WR. Zamawiający oczekuje w pozycji 3 OPZ- obuwie bezpieczne letnie buty do połowy łydki. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania trzewików ponad kostkę (ich wysokość sięga między kostką a połową łydki) Pozostałe parametry obuwia pozostaną zgodne z OPZ	Zamawiający w pozycji 3 nie dopuszcza innego modelu obuwia, niż zakwalifikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 20345 do modelu C- but do połowy łydki.
9.	Dotyczy: SIWZ, pkt. 6.4. „Zwracamy się z prośbą o dopuszczanie w poz. 2 wzorów w rozmiarach 42 jedna para, rozmiar 44 trzy pary, natomiast w poz. 2 rozmiar 42 jedna para, rozmiar 43 dwie pary i rozmiar 44 jedna para. (...) (usunięte przez Exalo Drilling).”	Zgodnie z punktem 6.4 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia dla każdej pozycji dwóch par wzorów w rozmiarach: Rozmiar 42 – 1 para, Rozmiar 44 – 1 para. Zamawiający dopuszcza zastąpienie jednej jednego z powyższych rozmiarów rozmiarem 43.

Z poważaniem

Kierownik Zespołu Przetargów
Tendering Manager

Krzysztof Srebrski